



## PL10 发动机轴承用润滑脂

PULSARLUBE PL10 润滑脂含锂增注剂, 矿物油和合成机油, 以及优秀性能的添加剂制造而成的润滑脂. 云轴承专用润滑脂, 适合高温且氧化安全性高, 耐磨性与耐水洗性卓越. 对接触高温的球, 滚轮轴承具有卓越的润滑性能, 防腐蚀性高, 可减少噪音, 用于噪音较多的电动马达或泵等处, 具有显著效果.



## PL10 发动机轴承用润滑脂

### ◆ 特点

- 在高温下卓越的热稳定性及防磨损性
- 橡胶与塑料的优秀商用性
- 卓越的防腐蚀及防氧化而延长寿（性价比高）
- 使用温度范围（-20℃ ~ 160℃）
- 矿物油 + 聚 + 烯烃 + 聚脲，蓝色

### ◆ 适用领域

- 自动润滑脂注油器
- 各种汽车零部件（离合器、水泵及板等）
- 电子马达、板、建筑设备、纤维设备等云轴承
- 洗衣机离合器行星齿轮、打印机塑料齿轮等 (Rotary kiln) 等



### ◆ 代表性状

项目	单位	试验方法	性状
针入度 (Worked Penetration)	0.1mm	ASTM D 217	285
润滑器油动点度, 40℃ (Base oil Kinematic Viscosity)	cSt @40℃	ASTM D 445	115
滴点 (Dropping Point)	℃	ASTM D 2265	260
离油度 (Oil Separation)	wt%	ASTM D 1742	0.5
铜片腐蚀 (Copper Corrosion)	grade	ASTM D 4048	1A
水洗特性 (Water Washout Characteristic)	wt%	ASTM D 1264	1.9

注：上述形状为在本公司研究所及外部试验机构的控制环境下进行的实验结果，在未控制的环境等多种使用条件下，结果值会有所不同。

### 使用说明及注意事项

润滑脂、刷板、各种自动涂抹设备、刷子及自动润滑系统可操作

※保管：自制作日期起以原密封状态在干燥处可维持1年